



Kit profilo in XPS per realizzazioni estetiche e decorative con illuminazione LED integrata. Ideale per realizzare cornici luminose, applique con illuminazione diffusa.

Composizione del Kit:

. cornice XPS cm. 100+100

. WS1709 cm. 100+100

. W01 trasparente cm. 100+100

Marchio	PRO-LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	PA05	New Classic	Famiglia prodotto PA05
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	Direzionale
Tensione di rete	Connessa
Colore variabile	Involucro
Sorgente luminosa ad alta luminanza	
Schermo	Regolabile

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)		Classe di efficienza energetica	
Flusso luminoso utile (lm)	in	Temperatura di colore	codice CCT
Potenza in modo acceso (W)		Potenza in stand-by (W)	
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	
Misura alt./ prof. mm.	107		
Misura larghezza mm.	80		
Misura lunghezza mm.	1000x2		
Misura foro inc. mm.			
Coordinate X, Y			
Potenza equivalente		Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico	

