


I312



Modulo LED 12W Bridgelux COB V8 38°.
Innesto rapido a ghiera e contenitori serie Modulo

Codice	I312
Descrizione	Serie Modulo: LED 12W 230V 38°
Categoria	INC1
Codice merceologico	Full Power
Anni Garanzia	2
Sorgente Sost.	No

Parametri luminosi

Tipo LED	COB Bridgelux V8
Tipo proiezione	Spot
Angolo proiezione	38 20 30 50
Regolabile	No

Parametri Installazione

Tipologia Installazione	Incasso a soffitto
Applicazioni	
Misura alt./ prof. mm.	72
Misura larghezza mm.	di diametro 55
Misura lunghezza mm.	
Misura foro inc. mm.	
Luogo installazione	Interno

Rendimento iniziale

CCT	WW	NW
Flusso lum. iniziale	1152	1286
Tolleranza flusso	+/- 10%	
Potenza ingresso iniz.	12W	
Tolleranza consumo	+/- 10%	
Resa dei colori (Ra)	>90	

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio
Materiale riflettore	PC
Materiale fissaggio	
Finiture	
Orientabile	
Grado protezione	IP20
Codice prot. impatti	IK02

Rendimento nel tempo

Tasso di guasto durante la vita utile media di 50000h	3%
Tipo luminosità durante la vita utile media di 50000h	L80

Parametri elettrici

Potenza nominale	12W
Tensione ingresso	220-240Vac / 50-60Hz
Driver	Incluso 300mA
Conness. alim.	-
Cavo	-
Classe energetica	A++
Regolaz. flusso	no

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente	da -10 a +35°C
Prestazioni Tg	25°C

Imballo

EAN	
Quantità confezione	1
Dimensioni confezione m.	0,10 x 0,10 x 0,13
Peso lordo Kg	0,240
Note	

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.