


Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT



Descrizione:
Faretto LED incasso
Tipo di Installazione
incasso a soffitto
Settori di applicazione:
settore commerciale, retail , illuminazione di uffici,
civile
Materiali
Corpo in alluminio verniciato bianco
Dissipatore Frost Block ad alta resa
Molle in acciaio rivestite in plastica
Diffusore Cristal ad alto potere riflettente
Driver Eaglerise incluso

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	I3908WW	Famiglia prodotto	i3908
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	MLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	Si	Regolabile	No

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	22	Classe di efficienza energetica	F		
Flusso luminoso utile (lm)	1980	in Cono stretto	Temperatura di colore	3000K	codice CCT WW
Potenza in modo acceso (W)	22		Potenza in stand-by (W)	0,00	
Potenza CLS			Indice di resa cromatica	90	
Misura alt./ prof. mm.	60				
Misura larghezza mm.	diametro 145				
Misura lunghezza mm.					
Misura foro inc. mm.	Ø 160				
Coordinate X, Y					
Potenza equivalente	-				

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

Scheda informativa del prodotto

PRO-LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	Angolo proiezione	60	40
----------	-------------------	----	----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	Fattore di sopravvivenza	0,97
Fattore di mantenimento del flusso luminoso 0,80	Durata di vita	50000h

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento 0,90	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Faretto LED inc. 35W D220 Bianco+silv. 230V	Tipologia Installazione	Incasso a soffitto
Categoria	Downlight	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	
Tipo LED	COB Cree 1816	Potenza ingresso iniz.	22W
Tipo proiezione	Spot	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio pressofuso	Orientabile	No
Materiale riflettore	Alluminio e vetro	Grado protezione	IP54
Materiale fissaggio	Molle in acciaio	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	Bianco		

Parametri elettrici

Alimentazione	220-240Vac / 50-60Hz	Cavo	-
Driver	Incluso 700mA	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.	-		

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

Imballo

EAN	Note
Quantità confezione	1
Dimensioni conf. m.	0,22 x 0,22 x 0,10
Peso lordo Kg	0,900