



**Descrizione:**

Faretto LED incasso orientabile

**Tipo di Installazione**

Incasso a soffitto o parete per applicazioni decorative

**Materiali**

Corpo in alluminio verniciato bianco

Molle in acciaio

Driver compreso

Codice	<b>I7263</b>
Descrizione	Spot LED inc. 3W D52 orient. Bianco 230V
Categoria	INC1
Codice merceologico	Mini
Anni Garanzia	2
Sorgente Sost.	No

**Parametri Installazione**

Tipologia Installazione	Incasso
Applicazioni	Soffitto, parete
Misura alt./ prof. mm.	38
Misura larghezza mm.	diametro 52
Misura lunghezza mm.	
Misura foro inc. mm.	diametro 45
Luogo installazione	Interno

**Parametri meccanici**

Materiale corpo	Alluminio
Materiale riflettore	PC
Materiale fissaggio	Molle in acciaio
Finiture	Bianco
Orientabile	Si
Grado protezione	IP20
Codice prot. impatti	IK02

**Parametri elettrici**

Potenza nominale	4,5W
Tensione ingresso	220-240Vac / 50-60Hz
Driver	Incluso 700mA
Connessione alim.	-
Cavo	-
Classe energetica	A++
Regolazione flusso	no

**Parametri luminosi**

Tipo LED	Cree
Tipo proiezione	Spot
Angolo proiezione	38      20      60
Regolabile	No

**Rendimento iniziale**

CCT	WW	NW
Flusso lum. iniziale	300	330
Tolleranza flusso	+/- 10%	
Potenza ingresso iniz.	4,5W	
Tolleranza consumo	+/- 10%	
Resa dei colori (Ra)	>90	

**Rendimento nel tempo**

Tasso di guasto durante la vita utile media di 50000h	3%
Tipo luminosità durante la vita utile media di 50000h	L80

**Condizioni di applicazione**

Temperatura ambiente	da -10 a +35°C
Prestazioni Tg	25°C

**Imballo**

EAN	
Quantità confezione	1
Dimensioni confezione m.	0,07      x    0,07      x    0,09
Peso lordo Kg	0,110
Note	