



Faretto LED decorativo da incasso, 2W.
Corpo di dimensioni ridotte.

Tipo di Installazione

Incasso a soffitto o parete per applicazioni decorative

Settori di applicazione

Civile, commerciale, uffici

Materiali

Corpo in alluminio verniciato bianco

Molle in acciaio

Driver non compreso, collegamento in serie

Marchio

PRO - LIGHT

Produttore

DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)

Identificativo del modello

P7022WW

Famiglia prodotto

P7022

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tecnologia d'illuminazione

LED

Direzionale

DLS

Tensione di rete

NMLS

Connessa

No

Colore variabile

No

Involucro

Nessuno

Sorgente luminosa ad alta luminanza

Schermo

Si

Regolabile

No

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)

2

Classe di efficienza energetica

G

Flusso luminoso utile (lm)

140 in Cono stretto

Temperatura di colore

3000K

codice CCT

WW

Potenza in modo acceso (W)

2

Potenza in stand-by (W)

0,00

Potenza CLS

Indice di resa cromatica

85

Misura alt./ prof. mm.

22

Misura larghezza mm.

diametro 22

Misura lunghezza mm.

Misura foro inc. mm.

Ø

Coordinate X, Y

0,4290

0,3965

Potenza equivalente

-

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	75	Angolo proiezione	36
----------	----	-------------------	----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	15	Fattore di sopravvivenza	0,96
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,80	Durata di vita	50000h

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	Coerenza dei colori MacAdam
Metrica dello sfarfallio	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)

Parametri del prodotto

Descrizione	Spot LED incasso diam. 22 2W 700mA	Tipologia Installazione	Incasso
Categoria	Downlight	Luogo installazione	Interno, esterno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	soffitto, mensole
Tipo LED	Cree	Potenza ingresso iniz.	2W
Tipo proiezione	Spot	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio	Orientabile	No
Materiale riflettore	PC	Grado protezione	IP44
Materiale fissaggio	Alette metalliche	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	Bianco		

Parametri elettrici

Alimentazione	700mA	Cavo	
Driver	NON INCLUSO	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.	-		

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

Imballo

EAN		Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,07 x 0,07 x 0,05		
Peso lordo Kg	0,070		