



Faretto da incasso 9W. Corpo in alluminio verniciato colore bianco. Dissipatore Frost Block, ad alta efficienza, per una ottimale gestione termica del LED. PCB metal core per una corretta funzionalità del chip LED. Molle in acciaio con rivestimento plastico di protezione. Driver a corrente costante Eaglerise, compatto, efficiente, affidabile, 230VAC- 50/60Hz. Corrente nominale ridotta a 200mA per garantire la durata del faretto oltre 50.000 ore. Cablaggio rapido con il sistema Fast Connection con sicurezza per inversione di polarità. Chip LED testato secondo gli standard di efficienza Lm80. Chip LED Spes System CREE, nativo 125 lumen/Watt.

Codice	I1339
Descrizione	Faretto LED inc. 9W Zoom D90 Bianco 230V
Categoria	INC1
Codice merceologico	Full Power
Anni Garanzia	2
Sorgente Sost.	No

Parametri luminosi

Tipo LED	COB Cree
Tipo proiezione	Spot
Angolo proiezione	15-60
Regolabile	Si - Zoom

Parametri Installazione

Tipologia Installazione	Incasso a soffitto
Applicazioni	
Misura alt./ prof. mm.	75
Misura larghezza mm.	diametro 88
Misura lunghezza mm.	
Misura foro inc. mm.	diametro 80
Luogo installazione	Interno

Rendimento iniziale

CCT	WW	NW
Flusso lum. iniziale	850	920
Tolleranza flusso	+/- 10%	
Potenza ingresso iniz.	9W	
Tolleranza consumo	+/- 10%	
Resa dei colori (Ra)	>90	

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio
Materiale riflettore	Vetro
Materiale fissaggio	Molle in acciaio
Finiture	Bianco
Orientabile	No
Grado protezione	IP20
Codice prot. impatti	IK02

Rendimento nel tempo

Tasso di guasto durante la vita utile media di 50000h	3%
Tipo luminosità durante la vita utile media di 50000h	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente	da -10 a +35°C
Prestazioni Tg	25°C

Parametri elettrici

Potenza nominale	9W
Tensione ingresso	220-240Vac / 50-60Hz
Driver	Incluso 200mA
Connessione alim.	-
Cavo	-
Classe energetica	A++
Regolazione flusso	no

Imballo

EAN	
Quantità confezione	1
Dimensioni confezione m.	0,10 x 0,10 x 0,13
Peso lordo Kg	0,310
Note	