



Faretto LED orientabile con picchetto e base, IP6

**Tipo di Installazione**

Sul terreno, a parete, a pavimento

**Settori di applicazione**

Civile, giardini e aree verdi all'aperto

**Materiali**

Corpo in alluminio verniciato Dark Grey

Picchetto in plastica incluso

Base in alluminio inclusa

Vetro temperato

Marchio



Produttore DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)

Identificativo del modello **D4003NW** **Garda 3** Famiglia prodotto **D4003**

Tipo di sorgente luminosa LED

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	NMLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	Si	Regolabile	No

**Parametri generali del prodotto**

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	3	Classe di efficienza energetica	F
Flusso luminoso utile (lm)	240 in Cono stretto	Temperatura di colore	4000K codice CCT NW
Potenza in modo acceso (W)	3	Potenza in stand-by (W)	0,00
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	80
Misura alt./ prof. mm.	85		
Misura larghezza mm.	diametro 42		
Misura lunghezza mm.			
Misura foro inc. mm.			
Coordinate X, Y			
Potenza equivalente	-		

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

**Parametri per sorgenti luminose direzionali**

Picco cd Angolo proiezione 30

**Parametri per sorgenti luminose LED**

Indice di resa cromatica R9 Fattore di sopravvivenza 0,97  
 Fattore di mantenimento del flusso luminoso 0,80 Durata di vita 50000h

**Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete**

Fattore di sfasamento Coerenza dei colori MacAdam  
 Metrica dello sfarfallio Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)

**Parametri del prodotto**

Descrizione Faretto LED 3W picchetto 230V Tipologia Installazione Arredo giardino superficie  
 Categoria Illuminazione esterna Luogo installazione Esterno  
 Anni Garanzia 2 Applicazioni Giardino  
 Tipo LED Epistar Potenza ingresso iniz. 3W  
 Tipo proiezione Spot Sorgente Sost. No

**Parametri meccanici**

Materiale corpo Alluminio Orientabile Si  
 Materiale riflettore Vetro Grado protezione IP65  
 Materiale fissaggio Picchetto plastica Codice prot. impatti  
 Finiture Grigio

**Parametri elettrici**

Alimentazione 230Vac Cavo H05RN 2x1  
 Driver Escluso Regolaz. flusso no  
 Conness. alim. -

**Condizioni di applicazione**

Temperatura da -20 a +40°C Prestazioni Tg 25°C

**Imballo**

EAN Note  
 Quantità confezione 1  
 Dimensioni conf. m. 0,04 x 0,09 x 0,37  
 Peso lordo Kg 0,550