

Famiglia prodotto **U3122**

Articolo	Gradi K	Potenza W	Flusso	Emissione	Grado IP	CRI	Tensione ingresso
U3122NW	4000K	40	5170	130	IP65	80	220-240Vac / 50-60Hz

Ulteriori informazioni



Prima di mettere in funzione l'apparato, leggere attentamente quanto riportato nel presente manuale

Norme generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico;
- Utilizzare questo prodotto all'interno o all'esterno, rispettando il grado di protezione IP;
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato e con ricircolo d'aria, in modo che il dissipatore riceva una quantità di aria sufficiente al suo buon funzionamento;
- Non toccare il prodotto quando è alimentato;
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato;
- Eseguire l'installazione indossando guanti ed occhiali protettivi a norma di legge;
- Controllare sempre il tipo di alimentazione richiesto dal prodotto prima di dare tensione;
- L'inosservanza delle norme di installazione comporterà il decadimento di qualsiasi tipo di garanzia.

Guida all'installazione

La plafoniera è provvista di connettore di alimentazione ad innesto rapido, non necessita quindi di essere aperta.

Installazione a soffitto o a parete

1. Nel caso di installazione a soffitto o a parete utilizzare i due ancoraggi in dotazione.
2. Fissare gli ancoraggi in dotazione mediante delle viti.
3. Agganciare la plafoniera agli ancoraggi appena montati premendo con la stessa sugli ancoraggi, fino a che non si udirà uno scatto.
4. Controllare che la plafoniera sia ben ferma nella sua sede.

Installazione a sospensione

1. Per l'installazione a sospensione utilizzare i due supporti già presenti sulla plafoniera + kit di installazione a sospensione.
2. Prendere l'interasse dei supporti e riportare la misura sul soffitto, quindi fissare i supporti al soffitto con adeguati tasselli.
3. Calcolare la lunghezza necessaria del cavo di acciaio e al bloccaggio dello stesso.
4. Agganciare la plafoniera ai supporti montati sul soffitto, passando il cavo in acciaio attraverso i supporti presenti sulla plafoniera.

5. Collegare il connettore rapido al cavo di alimentazione.
6. Inserire la parte del connettore all'interno del corpo con il serra cavo sino a che le due linguette sui lati non scattano nelle apposite sedi.
7. Serrare il pressa cavo.
8. Inserire il connettore nella plafoniera e ruotare in senso orario la ghiera sino al bloccaggio della stessa.
9. Alimentare e verificare il regolare funzionamento.

