


Foto




Disegno Tecnico



Brand

Profilo a lineare a VISTA.  
Alluminio anodizzato LIGHT.  
Indispensabile per una corretta dissipazione del calore nell'utilizzo di strisce LED.  
Lunghezza cm 200 o 300



Codice	Descrizione	Finitura	Dimensioni esterne	Spazio interno	Lunghezza barra	Grado IP	Cover inclusa
WS1709-200	Profilo in lega di alluminio 6063	Silver	mm. 17 x h.9	mm. 12,3	cm. 200	IP20	no
WS1709-300	Profilo in lega di alluminio 6063	Silver	mm. 17 x h.9	mm. 12,3	cm. 300	IP20	no

## ACCESSORI

Codice	Descrizione	Materiale
W01S	Cover Satinata cm. 200	Poli carbonato
W01T	Cover Trasparente cm. 200	Poli carbonato
W01D	Cover Semitrasparente cm. 200	Poli carbonato
W03S	Cover Satinata cm. 300	Poli carbonato
W03T	Cover Trasparente cm. 300	Poli carbonato
W03D	Cover Semitrasparente cm. 300	Poli carbonato
WS1709-C	Clip di fissaggio	Poli carbonato
WS1709-CI	Clip di fissaggio 90°	Poli carbonato
WS1709-T	Tappo di chiusura	Poli carbonato
WS1709-TF	Tappo di chiusura con foro	Poli carbonato

## Note

<sup>(1)</sup>Se non installata in profilo di pari protezione IP non esporre direttamente agli agenti atmosferici.



DG Tecnologie srl  
Via Salvo D'Acquisto 42/F  
56025 - Pontedera - PISA  
0587 544 68 - 0587 553 96  
info@dgtecnologie.it