Scheda informativa del prodotto

Dimensioni conf. m. 0,22 x 0,22 x 0,02

Peso lordo Kg 0,120



PLUS
Striscia led flessibile 2835
120 chip LED per metro (600LED/5m)
Potenza 14,4W per metro (72W/5m)
Alimentazione 24 volt
Striscia LED tagliabile ogni 6 led (ogni 5cm).
Classe di protezione IP66
Lunghezza 5m
Larghezza PCB 8mm
Adesivo professionale 3M

Marchio	PRO-LIGHT
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)
Identificativo del modello	j4372CW
Famiglia prodotto	**J4372**
Tipo di sorgente luminosa	LED

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	NMLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	No	Regolabile	Sì

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	72	Classe di efficienza energetica	F		
Flusso luminoso utile (lm)	6650 in Cono ampio	Temperatura di colore	6000K	codice CCT	CW
Potenza in modo acceso (W)	72	Potenza in stand-by (W)	0,00		
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	80		
Misura alt./ prof. mm.	2				
Misura larghezza mm.	8				
Misura lunghezza mm.	5000				
Misura foro inc. mm.					

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.
Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 21 nov 2023 10:18

Scheda informativa del prodotto

Coordinate X, Y

Potenza equivalente -

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd		Angolo proiezione	120 120

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9		Fattore di sopravvivenza	5%
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	L70	Durata di vita	50000

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento		Coerenza dei colori MacAdam	
Metrica dello sfarfallio		Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Strip 14,4W/m 120 2835 CRI>80 8mm. IP66	Tipologia Installazione	in profilo dissipante
Categoria	Strip LED	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	
Tipo LED	SMD 2835	Potenza ingresso iniz.	72W
Tipo proiezione	Diffusa	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	supporto rame	Orientabile	
Materiale riflettore		Grado protezione	IP66
Materiale fissaggio	adesivo	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	PCB bianco		

Parametri elettrici

Alimentazione	24VDC	Cavo	2x0,25 15 cm.
Driver	escluso	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.			

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C

Imballo

EAN	Note

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.
Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 21 nov 2023 10:18

Scheda informativa del prodotto

Quantità confezione	1
Dimensioni conf. m.	0,22 x 0,22 x 0,02
Peso lordo Kg	0,120

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.
Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 21 nov 2023 10:18