



**PLUS**

Striscia led flessibile 2835  
 120 chip LED per metro (600LED/5m)  
 Potenza 14,4W per metro (72W/5m)  
 Alimentazione 24 volt  
 Striscia LED tagliabile ogni 6 led (ogni 5cm).  
 Classe di protezione IP66  
 Lunghezza 5m  
 Larghezza PCB 8mm  
 Adesivo professionale 3M

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	J4372HW	Famiglia prodotto	<b>J4372</b>
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	NMLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	No	Regolabile	Si

**Parametri generali del prodotto**

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	72	Classe di efficienza energetica	F	
Flusso luminoso utile (lm)	6650 in Cono ampio	Temperatura di colore	2700K	codice CCT HW
Potenza in modo acceso (W)	72	Potenza in stand-by (W)	0,00	
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	80	
Misura alt./ prof. mm.	2			
Misura larghezza mm.	8			
Misura lunghezza mm.	5000			
Misura foro inc. mm.				
Coordinate X, Y				
Potenza equivalente	-			

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

**Parametri per sorgenti luminose direzionali**

Picco cd	Angolo proiezione	120	120
----------	-------------------	-----	-----

**Parametri per sorgenti luminose LED**

Indice di resa cromatica R9	Fattore di sopravvivenza	5%
Fattore di mantenimento del flusso luminoso L70	Durata di vita	50000

**Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete**

Fattore di sfasamento	Coerenza dei colori MacAdam
Metrica dello sfarfallio	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)

**Parametri del prodotto**

Descrizione	Strip 14,4W/m 120 2835 CRI>80 8mm. IP66	Tipologia Installazione	in profilo dissipante
Categoria	Strip LED	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	
Tipo LED	SMD 2835	Potenza ingresso iniz.	72W
Tipo proiezione	Diffusa	Sorgente Sost.	No

**Parametri meccanici**

Materiale corpo	supporto rame	Orientabile	
Materiale riflettore		Grado protezione	IP66
Materiale fissaggio	adesivo	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	PCB bianco		

**Parametri elettrici**

Alimentazione	24VDC	Cavo	2x0,25 15 cm.
Driver	escluso	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.			

**Condizioni di applicazione**

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

**Imballo**

EAN	8056772922981	Note
Quantità confezione	1	
Dimensioni conf. m.	0,22 x 0,22 x 0,02	
Peso lordo Kg	0,120	