



NEON SIDE

Striscia **neon** LED bianca flessibile 2835 **sideview**
 140 chip LED per metro
 Potenza 9,6W per metro (48W/5m)
 Alimentazione 24 volt
 Striscia LED tagliabile ogni 5cm
 Classe di protezione IP66
 Lunghezza 5m
 Larghezza 8x4 mm

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	J9748NW	Famiglia prodotto	J9748
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	NMLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	Si	Regolabile	Si

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	48	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (lm)	1055 in Cono ampio	Temperatura di colore	4000K codice CCT NW
Potenza in modo acceso (W)	48	Potenza in stand-by (W)	0,00
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	90
Misura alt./ prof. mm.	4		
Misura larghezza mm.	8		
Misura lunghezza mm.	5000		
Misura foro inc. mm.			
Coordinate X, Y			
Potenza equivalente	-		

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	Angolo proiezione	120
----------	-------------------	-----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	Fattore di sopravvivenza	5%
Fattore di mantenimento del flusso luminoso L70	Durata di vita	50000

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	Coerenza dei colori MacAdam
Metrica dello sfarfallio	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)

Parametri del prodotto

Descrizione	Strip neon LED 9,6W/m 140 2835 8x4mm	Tipologia Installazione	interno / esterno protetto
Categoria	Strip LED	Luogo installazione	Interno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	
Tipo LED	SMD 2835	Potenza ingresso iniz.	48W
Tipo proiezione	Diffusa	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Silicone	Orientabile	
Materiale riflettore		Grado protezione	IP66
Materiale fissaggio	Metal clip	Codice prot. impatti	IK02
Finiture	Bianco		

Parametri elettrici

Alimentazione	24VDC	Cavo	2x0,25 15 cm.
Driver	escluso	Regolaz. flusso	no
Conness. alim.			

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -10 a +35°C	Prestazioni Tg	25°C
-------------	----------------	----------------	------

Imballo

EAN	8056772922011	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,25 x 0,26 x 0,03		
Peso lordo Kg	0,27		